


WAM 80-800 / TT1-3



Ring Group




TT1-3



WAM 80-800

WALZEN- AUFTRAGMASCHINE



Ring Group



Modell
WAM 80 – 800
Working width 800 mm

Auftragmaschine nicht nur für Versuchsarbeiten, sondern auch zur Produktion.
Für Gleichlauf in der Arbeitsbreite von 800 mm

Auftragshülse mit Durchmesser 180 mm.

Mechanisches Schnellwechselsystem der Arbeitswalze.

Arbeitswalze separat und direkt ohne Zahnräder angetrieben, stufenlos regelbar von 1-10 m/min.

Arbeitsspalteneinstellung mechanisch einstellbar und an einer Anzeige ablesbar.

Transportbainrichtung für Gleich und Gegenlauf (kein Zuführtisch).

Transportband separat und direkt ohne Zahnräder angetrieben, stufenlos regelbar von 1-10 m/min.

Gegendruckwalze 70 Shore A lösemittelbeständig gummiert.

Rakelmesser mit Axialabdichtung.

Maschine fahrbar.

Roller coating machine not only for test work, but for the production.
For synchronous drive in working width of 800

Application sleeve with diameter 180 mm.

mechanical rapid change system of the working roller.

Working roller driven separately and directly without teeth wheels, infinitely adjustable from 1 – 10 m/min.

Adjustment of working aperture adjustable mechanically and can be read on indicator.

Transport belt unit for synchronous and counter drive (no feeding-in table)


Transport belt driven separately and directly without teeth wheels – infinitely adjustable from 1 – 10 m/min

Counter pressure roller 70 Shore A, rubberized

Doctor blade with axial seal.

Machine is movable.

TROCKNER



Ring Group



Durchlaufgeschwindigkeit regulierbar von 0,1 – 10 m/min

Speed of daylight adjustable from 1 – 10 m/min

Temperaturbereich: 0-80°C

Temperature range: 0-80°C

Temperaturbereich: Option: 120° C gegen Aufpreis

Option: 120°C for additional charges.

Temperatur separat einstellbar für jedes Modul

Temperature separately adjustable for each module.

Durchlaufbreite: 800 mm

Daylight width: 800 mm

Länge Einlauf: 700 mm

Length infeed: 700 mm

Länge Auslauf: 300 mm

Length outfeed: 300 mm

Gesamtlänge: 3400 mm

Total length: 3400 mm

Polyester Gewebeband mm mit beidseitiger Führung

Polyester fabric tape mesh- with guidance on-both sides.


Abluftstutzen mit manuell einstellbarer Klappe an jedem Modul.

Internal panel between the modules in order to reduce the mutual influence.

Alublenden (freier Durchgang einstellbar) am Ein- und Auslauf mit Rastbolzen.

Control box on the right side at the infeed.

Schaltkasten rechte Seite beim Einlauf.



Ring Group



Ring Maschinenbau GmbH
Blocksbergstraße 151 | D-66955 Pirmasens
Tel. + 49 6331 5181-0 | Fax : + 49 6331 92422
Email: info@ring-group.com

www.ring-group.com